



**PORCELAIN**

Strukturierter und anschiessamer selbstklebender Vinylbelag für Wände und Möbel in eierschalener Samtmaserung.

Garantie  
**10 JAHRE**

Installationstemperatur  
**VON +15°C BIS +25°C**

Lagerung von +5°C bis +35°C  
**3 JAHRE**

**LÄNGE** ↔ **50 m**

**BREITE** ↔ **122 cm**

Primer/Primer +	✓	CE	✓
Papierliner	✓	IMO	✓
Verformbar unter	✓	MED	✓
Wärmeeinfluss		RAIL	✓
Kalandriertes Polymer	✓	REACH	✓
Inneninstallation	✓	TCHIBO	✓
Externe Anwendung	✗	TABER TEST	✓
UV-Beständig	✓	VOC	✓
Blasenfreier	✓		
Permanentkleber			
Aussehen	Matt		
Stärke	210 µ		
Kratzfestigkeit	Schwach		

**HAFTKRAFT :**

91 Minuten nach der Anbringung: 1,04 kg/cm  
24 Stunden nach der Anbringung: 1,43 kg/cm  
3 Tage nach der Anbringung: 1,51 kg/cm  
7 Tage nach der Anbringung: 1,65 kg/cm

**HAFTKRAFT BEI HOHER TEMPERATUR :**

Nach dem ersten Tag: 1,37 kg/cm  
Nach 7 Tagen: 1,03 kg/cm

**LANGLEBIGKEIT :**

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

**INSTANDHALTUNG :**

Für die tägliche Pflege und Wartung des Films verwenden Sie nur neutrale pH-Waschmittel und verwenden Sie keine Produkte mit einem zu sauren oder basischen pH-Wert.  
- Heißes Wasser (nicht kochend) kann hartnäckige Flecken entfernen.  
- In einigen Fällen kann sogar eine Lösung auf Basis von Isopropylalkohol und Wasser wirksam sein (70% ISO, 30% H2O. Nicht auf bedrucktem Cover Styl verwenden).  
- Verwenden Sie zum Reinigen des Vinyls nur weiche Tücher oder Schwämme (außer Glitzer).  
- Wenn hartnäckige Flecken vorhanden sind, bedeutet dies, dass die Pflege und Wartung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. In diesem Fall führen Sie eine Reparatur mit einem Patch (nicht garantiert, aber effektiv und kostengünstig) oder den vollständigen Austausch des Vinyls durch.  
- Verwenden Sie keine auf organischer Basis basierenden Reinigungsprodukte wie Ammoniak oder Politur, um Vinyl zu reinigen.